



STARLIKE DECOR

ACABAMENTO DECORATIVO EPÓXIDO PARA PAREDES INTERNAS

DESCRIÇÃO

STARLIKE DECOR é um sistema inovador para a realização de acabamentos com baixa espessura decorativa de paredes para interiores baseados na tecnologia da argamassa epoxidica LITOCHROM STARLIKE. As principais vantagens que se obtêm com STARLIKE DECOR são:

- Efeito cromático superficial semelhante às betumagens efetuadas com a argamassa epoxidica LITOCHROM STARLIKE[®]. É então possível criar combinações de cores entre superfícies constituídas por azulejos cerâmicos ou mosaicos vítreos estucados com LITOCHROM STARLIKE[®] e os acabamentos das alvenarias circundantes realizadas com STARLIKE DECOR.
- Utilizando diferentes modalidades de aplicação de STARLIKE DECOR é possível conferir às superfícies efeitos cromáticos e decorativos exclusivos, especiais e personalizáveis.
- Sobrepondo tonalidades diferentes de cores nas sucessivas aplicações obtêm-se combinações infinitas de cores.
- A aplicação de STARLIKE DECOR é fácil e rápida. Usando os equipamentos apropriados é possível efetuar em tempo breve acabamentos de alta qualidade estética.
- Sendo um acabamento de baixa espessura, os consumos são reduzidos e como consequência o custo da intervenção é menor.
- Com STARLIKE DECOR é possível decorar superfícies verticais como, por exemplo, rebocos cimentícios sem acabamento, painéis de gesso cartonado, painéis ligeiros, painéis em madeira e sobreposições de cerâmica ou mosaicos preexistentes.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

STARLIKE DECOR é particularmente versátil e pode ser usado para o acabamento de paredes internas em múltiplos ambientes privados e públicos como por exemplo:

- Casas de banho e duchas
- Cozinhas
- Saunas
- Átrios de hotéis
- Paredes de bares, restaurantes, discotecas,
- Salas de reuniões

Pode também ser usado como sistema decorativo de balcões de bares, portas, colunas, etc.

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES

1 - Os suportes sobre os quais deverá ser aplicado sucessivamente STARLIKE DECOR devem ser limpos, sólidos, sem poeira, suficientemente curados, secos e planos. Bases idóneas são rebocos cimentícios sem acabamento, betão após tratamento preventivo com Primer C. Eventuais tintas, pinturas ou semelhantes deverão ser removidas, inclusive o acabamento de baixo e, antes da aplicação da demão de fundo, aplique Primer C.

Acabamentos superficiais à base de cal, cimento ou gesso, aplicados com baixa espessura, deverão ser removidos e a base tratada com Primer C

Suportes cimentícios não planos podem ser nivelados com LITOPLAN RAPID argamassa cimentícia de nivelamento tixotrópica ultra rápida.

2 - No caso de aplicação sobre rebocos cimentícios sem acabamento, betão, painéis de gesso cartonado, painéis ligeiros e painéis de madeira, use o fundo epoxidico bicomponente DECOR PRIMER aplicado mediante espátula lisa de aço, efetuando um acabamento alisado uniforme de aproximadamente 1 mm.

No caso de aplicação em sobreposição sobre cerâmicas ou mosaicos, aplique o produto DECOR PRIMER diretamente sobre o suporte, realizando 2 demãos, com intervalo médio de 24 horas. A demão de fundo possibilita a obtenção de uma superfície branca, além de uniformizar a absorção do suporte para a aplicação sucessiva de STARLIKE DECOR.

No caso de suportes levemente irregulares, poderia ser necessária a aplicação de uma demão ulterior de DECOR PRIMER para uniformizar a superfície. Uma vez concluído o acabamento alisado com DECOR PRIMER, será necessário aguardar 24 horas até obter um endurecimento suficiente para a operação de lixamento, a fim de eliminar ondulações ou saliências.

3 - Lixe manualmente ou com lixadeira orbital, usando lixa com grão 60 de cor clara, tomando o cuidado de remover o pó no final da operação. Depois de verificar a homogeneidade e planeza da superfície e a sua secagem completa, é possível prosseguir com a aplicação de STARLIKE DECOR.

PREPARAÇÃO DE STARLIKE DECOR

1. Abra uma embalagem de LITOCHROM STARLIKE[®] de 2,5 kg da cor escolhida e verta o conteúdo inteiro do catalisador (componente B) acondicionado na embalagem da massa colorida (componente A).

2. Verta o terceiro componente líquido STARLIKE DECOR já pré-doseado para a embalagem de 2,5 kg de LITOCHROM STARLIKE[®] e misture com o berbequim elétrico provido de hélice misturadora com baixa velocidade até obter uma pasta homogênea.

3. Adicione eventualmente um dos aditivos SPOTLIGHT, NIGHT VISION, GOLD ou, no caso de cor neutra, um aditivo da coleção METALLIC COLLECTION (Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper, Rusty)

4. Misture novamente até obter uma pasta homogênea. Nesse ponto o produto estará pronto para a aplicação.

APLICAÇÃO DE STARLIKE DECOR

STARLIKE DECOR pode ser aplicado utilizando diversas modalidades para conferir diferentes efeitos estéticos à superfície. Seguidamente estão descritos os quatro acabamentos que podem ser obtidos.

EFEITO NUVEM

Realize um primeiro acabamento alisado “rente” com STARLIKE DECOR, usando uma espátula lisa de plástico (Art.103 PRO), com atenção para não deixar formar ondulações ou sinais evidentes de espátula. Aplique uma demão sucessiva após aproximadamente 24 horas.

EFEITO COBERTURA

É possível efetuar a aplicação de pelo menos 3 ou mais demãos usando espátula lisa de plástico (Art.103 PRO), com a distância de 24 horas entre si para obter uma coloração mais uniforme.

EFEITO ESPÁTULA

Tipo de acabamento: estruturado em relevo

Aplique de modo irregular o relevo StarlikeDecor mediante o uso de espátula lisa, realizando espessuras variáveis de 1 a 2 mm. Nesse caso, as imperfeições caracterizam a decoração.

EFEITO RANDOM

Tipo de acabamento: estruturado em relevo

Aplique de modo irregular o relevo StarlikeDecor com espátula lisa, realizando espessuras variáveis de 1 a 2 mm e, após a secagem, lixe as ondulações a fim de suavizar a superfície. Remova o pó e realize sucessivamente um acabamento alisado rente com a mesma cor, ou qualquer outra cor escolhida, mediante espátula emborrachada (Art. 104/G).

APLICAÇÃO DAS CERAS DE PROTEÇÃO POLIURETÂNICAS LITOLUX OU LITOLUX EXTRA

Quando STARLIKE DECOR é aplicado em ambientes potencialmente sujeitos ao contacto com sujeiras, vários tipos de líquidos tais como café, vinho, óleo, etc., é possível proteger posteriormente a superfície com as ceras de acabamento poliuretânicas LITOLUX ou LITOLUX EXTRA.

A aplicação de somente uma demão de LITOLUX OU LITOLUX EXTRA, além de proporcionar maior resistência contra as manchas, realça a cor dos acabamentos à base de STARLIKE DECOR, faz ressaltar eventuais aditivos adicionados ao produto, tais como SPOTLIGHT o GOLD, criando um filme transparente sobre a superfície.

Para aplicação de LITOLUX ou LITOLUX EXTRA, consulte as respetivas fichas técnicas.

LITOLUX não pode ser aplicada sobre acabamentos alisados à base de STARLIKE DECOR em ambientes como saunas, banhos turcos ou na presença de humidade e temperaturas elevadas no ambiente. Nesses casos, utilize LITOLUX EXTRA.

AVISOS

- Os acabamentos Metallic Collection requerem, no máximo, duas demãos de produto.

- Podem ser adicionados eventuais aditivos (Spotlight, Gold e Night Vision), mesmo somente na última demão para obter o efeito desejado. Quando são adicionados na primeira demão, reforçam posteriormente o efeito e a cobertura da superfície.
- Não use o aditivo Galaxy para a aplicação de StarlikeDecor.
- Não use as cores Bianco Assoluto C.470 e Biancoghiaccio C.270, mesmo quando misturadas com aditivos.
- Não use ferramenta molhada ou água para o acabamento alisado com StarlikeDecor.
- Não use sobre bases molhadas ou sujeitas ao aparecimento de humidade.
- Não use, para a realização da demão de fundo, materiais de alisamento cimentícios, colas cimentícias brancas ou fundos diferentes de DecorPrimer.
- Não aplique o produto sobre acabamentos superficiais à base de cal, cimento ou gesso, realizados com baixa espessura.
- Não aplique sobre tintas, pinturas, esmaltes preexistentes ou suportes não especificados na ficha técnica.
- A aplicação sobre cerâmicas preexistentes deve ser efetuada após o desengorduramento das mesmas com álcool desnaturado.
- Durante o Inverno, os tempos de endurecimento e de colocação em funcionamento podem ser aumentar sensivelmente.
- As superfícies que devem ser revestidas devem ter uma temperatura de pelo menos +15 °C durante a aplicação.
- Não use em locais que apresentem alta humidade ambiental.

- Para aplicações em saunas ou banhos turcos, aguarde 7 dias a partir da aplicação antes de colocar o local em funcionamento.
- Caso o produto seja aplicado em zonas como duchas, planos de cocção ou expostas à ação de muita sujeira, é aconselhável a aplicação das ceras de acabamento LITOLUX ou LITOLUX EXTRA. A aplicação é possível após 24 horas a partir da aplicação de STARLIKE DECOR, sucessivamente à verificação do endurecimento. Não aplique LITOLUX sobre acabamentos alisados em ambientes como saunas, banhos turcos e em locais que possuam altas temperaturas e alta humidade ambiental. Use LITOLUX EXTRA.
- A máxima resistência às manchas é alcançada após 7 dias a 23°C, mesmo após a aplicação de LITOLUX ou LITOLUX EXTRA. Durante esse período, proteja o acabamento alisado à base de STARLIKE DECOR contra o contacto com substâncias e materiais de limpeza agressivos.
- O produto aplicado como material de alisamento é particularmente sensível a manchas de canetas hidrográficas e café. A remoção sem a aplicação de LITOLUX ou LITOLUX EXTRA é particularmente difícil.
- Não use alvejante ou produtos que contenham alvejante, pois mancham o produto STARLIKE DECOR.
- Armazene o material em temperatura ambiente por aproximadamente 24 horas antes da aplicação.
- Para as características técnicas e de desempenho, consulte a ficha técnica da argamassa epoxídica LITOCHROM STARLIKE[®].

Apesar das informações referidas nesta ficha técnica serem fruto da nossa melhor experiência, as mesmas têm um valor meramente indicativo.

Cada caso específico deve ser submetido a testes práticos preliminares por parte do utilizador que assume a responsabilidade do resultado final do trabalho.

Ficha n. 316**Rev. n. 4****Data: Setembro de 2011****LITOKOL S.p.A.**

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy

Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150

www.litokol.it email: info@litokol.it

**COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =**